


Uponor Aqua Ambient точков сифон super/arco FI 50

1136465

- свързване към канализационни тръби DN 50
- дебит: 0,4 l/s
- за ниски подове
- материал на решетката: неръждаема стомана
- материал на корпуса: полипропилен



Относно Uponor Aqua Ambient точков сифон super/arco

Спецификация

- модерна конструкция и стилизиран дизайн в различни размери: 600, 700, 800, 900, 1000 мм
- широка уплътнителна яка (30 мм), осигуряваща плътно свързване с подовата конструкция
- регулируема височина и фиксирани крака за интегриране във всякакъв вид подова конструкция
- лесен монтаж благодарение на завършеността на продукта и съвместимостта с канализационните инсталации (с размера на канализационните тръби)
- сифон въртящ се на 360°

Приложение


- жилищни канализационни системи

Сертифициране

- техническа оценка съгласно EN 1253

Uponor Aqua Ambient точков сифон super/arco FI 50

1136465



Measurements

Вътрешен диаметър_d1	45,7
Дължина (l1)	120
Външен диаметър_do	220
Външен диаметър_do1	50
Z Измерване h	55
Z Измерване h1	38
Z Измерване h2	38

Product code

Item no EAN	6414900483643
Item no GF	35001136465
Item no GTIN	06414900483643

Размери

Височина на елемента	80
Дължина на елемента	220
Единично тегло на артикул	0,42
Ширина на елемента	220
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900369381
Опаковка GTIN PL4	06414900370134
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL4	1940
Дължина на опаковката PL1	230
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	300
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,004761
Опаковка Обем PL4	1,8624
Тегло на опаковката PL1	0,67
Тегло на опаковката PL4	211
Ширина на опаковката PL1	230
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg