


Uronor Vario S колектор FM 2xG3/4 Euro - G1

1140833

- Захранващ колектор с дебитомери за балансиране и спиране, с пръстен с памет
- Връщащ колектор с вентили за затваряне, с ръчни капачки



Относно Uronor Vario S колектор FM

Спецификация



- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

Уронор Vario S колектор FM 2xG3/4 Euro - G1

1140833

**Status**

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN

6414900440400

Item no GF

35001140833

Item no GTIN

06414900440400

Item no LVI

2022290

Item no NRF

8361359

Размери

Височина на елемента

40

Дължина на елемента

210

Единично тегло на артикул

2

Ширина на елемента

235

Item_UOM

бр

Measurements

LENGTH_L

214

Дължина (l1)

77

Дължина (l2)

87

Z измерване b

50

Z Измерване b1

217

Z Измерване h

73

Z Измерване h1

30

Z Измерване h2

50

Z Измерване k

135

Z Измерване k1

336

Z Измерване w

357

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900500722

Опаковка GTIN PL4	06414900501217
Височина на опаковката PL1	47
Височина на опаковката PL4	996
Дължина на опаковката PL1	570
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	108
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00584022
Опаковка Обем PL4	0,95616
Тегло на опаковката PL1	2,1
Тегло на опаковката PL4	252
Ширина на опаковката PL1	218
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg