Uponor Vario S колектор LS 5xG3/4 Euro - G1

1140866

- Захранващ колектор със заключващи вентили за балансиране и затваряне
- Връщащ колектор с вентили за затваряне и капачки

Относно Uponor Vario S колектор LS

Спецификация

- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 мм

Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

Uponor Vario S колектор LS 5xG3/4 Euro - G1

1140866

Status

Item Available From date	2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414900440738
Item no GF	35001140866
Item no GTIN	06414900440738
Item no LVI	2022249
Item no NRF	8361375
Item no VVS	046230105

Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	360
Единично тегло на артикул	3,7
Ширина на елемента	235
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	364
Дължина (l2)	87
Z измерване b	50
Z Измерване b1	217
Z Измерване h	73
Z Измерване h1	30
Z Измерване h2	50
Z Измерване k	285
Z Измерване k1	336
Z Измерване w	357

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900500906

Опаковка GTIN PL4	06414900323017
Височина на опаковката PL1	47
Височина на опаковката PL4	996
Дължина на опаковката PL1	467
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	90
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,006979782
Опаковка Обем PL4	0,95616
Тегло на опаковката PL1	3,8
Тегло на опаковката PL4	367
Ширина на опаковката PL1	318
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg