


## Uronor Vario S колектор LS 7xG3/4 Euro - G1

1140868

- Захранващ колектор със заключващи вентили за балансиране и затваряне
- Връщащ колектор с вентили за затваряне и капачки



## Относно Uronor Vario S колектор LS

## Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

## Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

## Уронор Vario S колектор LS 7xG3/4 Euro - G1

1140868

**Status**

Item Available From date

2024-09-02

**Product code**

Item no EAN

6414900440752

Item no GF

35001140868

Item no GTIN

06414900440752

Item no LVI

2022251

Item no NRF

8361377

Item no VVS

046230107

**Размери**

Височина на елемента

40

Дължина на елемента

460

Единично тегло на артикул

4,6

Ширина на елемента

235

Item\_UOM

бр

**Measurements**

Дължина (l1)

464

Дължина (l2)

87

Z измерване b

50

Z Измерване b1

217

Z Измерване h

73

Z Измерване h1

30

Z Измерване h2

50

Z Измерване k

385

Z Измерване k1

336

Z Измерване w

357

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900500920

Опаковка GTIN PL4	06414900323031
Височина на опаковката PL1	47
Височина на опаковката PL4	996
Дължина на опаковката PL1	617
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	54
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,009221682
Опаковка Обем PL4	0,95616
Тегло на опаковката PL1	4,7
Тегло на опаковката PL4	279
Ширина на опаковката PL1	318
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)