


## Uponor Vario S колектор LS 8xG3/4 Euro - G1

1140869

- Захранващ колектор със заключващи вентили за балансиране и затваряне
- Връщащ колектор с вентили за затваряне и капачки



## Относно Uponor Vario S колектор LS

## Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

## Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

## Uronor Vario S колектор LS 8xG3/4 Euro - G1

1140869



## Status

Item Available From date

2024-09-02

## Product code

Item no EAN	6414900440769
Item no GF	35001140869
Item no GTIN	06414900440769
Item no LVI	2022252
Item no NRF	8361378
Item no VVS	046230108

## Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	510
Единично тегло на артикул	5
Ширина на елемента	235
Item_UOM	бр

## Measurements

Дължина (l1)	514
Дължина (l2)	87
Z измерване b	50
Z Измерване b1	217
Z Измерване h	73
Z Измерване h1	30
Z Измерване h2	50
Z Измерване k	435
Z Измерване k1	336
Z Измерване w	357

## Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900500937

Опаковка GTIN PL4	06414900323048
Височина на опаковката PL1	47
Височина на опаковката PL4	996
Дължина на опаковката PL1	617
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	54
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,009221682
Опаковка Обем PL4	0,95616
Тегло на опаковката PL1	5,1
Тегло на опаковката PL4	300
Ширина на опаковката PL1	318
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)