


Uronor Vario S колекторно тяло FM 14xG3/4 Euro - G1

1140890

- Захранващ колектор с дебитомери за балансиране и спиране, с пръстен с памет
- Връщащ колектор с вентили за затваряне, с ръчни капачки
- Без първично присъединяване G1



Относно Uronor Vario S колекторно тяло FM

Спецификация



- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

Urolog Vario S колекторно тяло FM 14xG3/4 Euro - G1

1140890



Status

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN

6414900498296

Item no GTIN

06414900498296

Размери

Височина на елемента

40

Дължина на елемента

700

Единично тегло на артикул

7,6

Ширина на елемента

235

Item_UOM

бр

Measurements

LENGTH_L

755

Дължина (l1)

50

Z измерване b

50

Z Измерване b1

217

Z Измерване h

73

Z Измерване h1

30

Z Измерване h2

50

Z Измерване k

735

Z Измерване k1

336

Z Измерване w

357

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900501149

Опаковка GTIN PL4

06414900501637

Височина на опаковката PL1

47

Височина на опаковката PL4

996

Дължина на опаковката PL1

967

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	36
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,014452782
Опаковка Обем PL4	0,95616
Тегло на опаковката PL1	7,9
Тегло на опаковката PL4	309,4
Ширина на опаковката PL1	318
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg