

Uronor Smatrix Base термостат D+RH T-247 BUS

1144105

- Измерване и показване на стайна температура и относителна влажност
- Съвместим с: Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) и Smatrix Base (X-145)
- Цвят: бял RAL9016

- Функции:
 - Капацитивни бутони отпред
 - Индикация за нужда от отопление/охлаждане
 - Измерена стойност на относителната влажност (RH)
 - Индикация "Комфорт"/"ECO"
 - Настройка на ECO режим
 - Ръчно превключване между отопление/охлаждане
 - Функция за разрешено охлаждане (стая по стая)
 - Показване в Целзии или Фаренхайт
 - Работни режими: стайна температура (RT), вграден с ограничение min/max за под (RFT), дистанционен сензор (RS), външен сензор (RO)
 - Калибриране на стайната температура
 - Опционално: може да се свърже подов, дистанционен или външен сензор
- Състав:
 - Термостат Uronor Smatrix Base D+RH T-247 Bus
 - Монтажни елементи



Относно Uronor Smatrix Base термостат D+RH T-247 BUS

Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uronor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uronor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

Smatrix Wave:

- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

Приложение

- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C...+35°C

Сертифициране

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base термостат D+RH T-247 BUS

1144105

**Product code**

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

Размери


Височина на елемента	21
Дължина на елемента	86
Единично тегло на артикул	0,09
Ширина на елемента	86
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900508780
Опаковка GTIN PL3	06414900447430
Опаковка GTIN PL4	06414900447461
Височина на опаковката PL1	40
Височина на опаковката PL3	300
Височина на опаковката PL4	1050
Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL3	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	75
Опаковка Количество PL4	1800
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00036
Обем на опаковката PL3	0,036
Опаковка Обем PL4	1,008
Тегло на опаковката PL1	0,119
Тегло на опаковката PL3	9,52
Тегло на опаковката PL4	248
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg