

## Uponor Smatrix Base термостат D+RH T-247 BUS

### 1144105

- Измерване и показване на стайна температура и относителна влажност
- Съвместим с: Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) и Smatrix Base (X-145)
- Цвят: бял RAL9016

#### Функции:

- Капацитивни бутони отпред
- Индикация за нужда от отопление/охлаждане
- Измерена стойност на относителната влажност (RH)
- Индикация "Комфорт"/"ECO"
- Настройка на ECO режим
- Ръчно превключване между отопление/охлаждане
- Функция за разрешено охлаждане (стая по стая)
- Показване в Целзии или Фаренхайт
- Работни режими: стайна температура (RT), вграден с ограничение min/max за под (RFT), дистанционен сензор (RS), външен сензор (RO)
- Калибриране на стайната температура
- Опционално: може да се свърже подов, дистанционен или външен сензор

#### Състав:

Термостат Uponor Smatrix Base D+RH T-247 Bus

Монтажни елементи



## Относно Uronor Smatrix Base термостат D+RH T-247 BUS

### Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

#### Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uronor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uronor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

#### Smatrix Wave:

- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

### Приложение

- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C...+35°C

### Сертифициране

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base термостат D+RH T-247 BUS

1144105

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900327749  |
| Item no GF   | 35001144105    |
| Item no GTIN | 06414900327749 |
| Item no LVI  | 2022324        |
| Item no NRF  | 1430885        |
| Item no RSK  | 2973228        |
| Item no VVS  | 466253036      |

**Размери**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Височина на елемента      | 21   |
| Дължина на елемента       | 86   |
| Единично тегло на артикул | 0,09 |
| Ширина на елемента        | 86   |
| Item_UOM                  | бр   |

**Packaging**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414900508780 |
| Опаковка GTIN PL3          | 06414900447430 |
| Опаковка GTIN PL4          | 06414900447461 |
| Височина на опаковката PL1 | 40             |
| Височина на опаковката PL3 | 300            |
| Височина на опаковката PL4 | 1050           |
| Дължина на опаковката PL1  | 100            |
| Дължина на опаковката PL3  | 400            |
| Дължина на опаковката PL4  | 1200           |
| Опаковка Количество PL1    | 1              |
| Опаковка Количество PL3    | 75             |
| Опаковка Количество PL4    | 1800           |
| Тип опаковка PL1           | Base_Box       |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Тип опаковка PL3         | Box     |
| Тип опаковка PL4         | Pallet  |
| Обем на опаковката PL1   | 0,00036 |
| Обем на опаковката PL3   | 0,036   |
| Опаковка Обем PL4        | 1,008   |
| Тегло на опаковката PL1  | 0,119   |
| Тегло на опаковката PL3  | 9,52    |
| Тегло на опаковката PL4  | 248     |
| Ширина на опаковката PL1 | 90      |
| Ширина на опаковката PL3 | 300     |
| Ширина на опаковката PL4 | 800     |

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)