

GF Silenta premium разклонение 45deg 200-160mm**1146420**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 45deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 45deg 200-160mm

1146420

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133997

Item no GF

4501220030221

Item no GTIN

08698652133997

Item no VVS

186843204

Размери

Височина на елемента

482

Дължина на елемента

230

Единично тегло на артикул

5,61

Ширина на елемента

400

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

73

Z Измерване d2

160

Z Измерване e

6,2

Packaging

Опаковка GTIN PL2

06414900051064

Опаковка GTIN PL4

06414900215510

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL2

1

Опаковка Количество PL4

12

Тип опаковка PL2

Medium_Box

Тип опаковка PL4

Pallet

Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL2	5,61
Тегло на опаковката PL4	92,32
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg