

GF Silenta premium разклонение 45deg 200-200mm**1146421**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 45deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 45deg 200-200mm

1146421

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652134000

Item no GF

4501220030321

Item no GTIN

08698652134000

Item no VVS

186843022

Размери

Височина на елемента

482

Дължина на елемента

230

Единично тегло на артикул

6,17

Ширина на елемента

430

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

86

Z Измерване d2

200

Z Измерване e

6,2

Packaging

Опаковка GTIN PL2

06414900051071

Опаковка GTIN PL4

06414900246088

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL2

1

Опаковка Количество PL4

12

Тип опаковка PL2

Medium_Box

Тип опаковка PL4

Pallet

Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL2	6,17
Тегло на опаковката PL4	99,04
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg