

GF Silenta premium втулка 160mm**1146495**

- Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium втулка****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium втулка 160mm

1146495

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652134338
Item no GF	4501516030121
Item no GTIN	08698652134338
Item no VVS	186867018

Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	188
Единично тегло на артикул	0,792
Ширина на елемента	188
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900553667
Опаковка GTIN PL2	06414900051804
Опаковка GTIN PL4	06414900246859
Височина на опаковката PL1	140
Височина на опаковката PL2	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	188
Дължина на опаковката PL2	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	12
Опаковка Количество PL4	144
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00494816
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,792
Тегло на опаковката PL2	9,504
Тегло на опаковката PL4	139,048
Ширина на опаковката PL1	188
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

Measurements

Z Измерване е 5,3

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg