

**GF Silenta Premium уплътнителна устна за предпазна скоба 200****1146540**

- За Silenta Premium

**Относно GF Silenta Premium уплътнителна устна за предпазна скоба****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta Premium уплътнителна устна за предпазна скоба 200

1146540

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

**Product code**

Item no EAN 8698652152400

Item no GF 4501920026282

Item no GTIN 08698652152400

**Размери**

Височина на елемента 4

Дължина на елемента 18

Единично тегло на артикул 0,85

Ширина на елемента 200

Item\_UOM бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL2 06414900052252

Височина на опаковката PL2 10

Дължина на опаковката PL2 20

Опаковка Количество PL2 1

Тип опаковка PL2 Medium\_Box

Обем на опаковката PL2 0,00004

Тегло на опаковката PL2 0,95

Ширина на опаковката PL2 200

**Технически документи**Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg