

GF Silenta 3A Тапа 40mm

1147251

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A Тапа

Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A Тапа 40mm

1147251

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652183107
Item no GF	4704904000221
Item no GTIN	08698652183107
Item no NOBB	60823936
Item no NRF	1486267
Item no RSK	2832212

Размери

Височина на елемента	45
Дължина на елемента	48
Единично тегло на артикул	0,02206
Ширина на елемента	48
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900553483
Опаковка GTIN PL2	06414900613828
Опаковка GTIN PL4	06414900613835
Височина на опаковката PL1	45
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	944
Дължина на опаковката PL1	48
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	1000
Опаковка Количество PL4	4000

Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00010368
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	0,90624
Тегло на опаковката PL1	0,02206
Тегло на опаковката PL2	23,62
Тегло на опаковката PL4	119,48
Ширина на опаковката PL1	48
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg