Лист с данни за продукта




GF HT-PP коляно 45° 160

1150147

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412





Относно GF HT-PP коляно 45°

Спецификация

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.


Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP коляно 45° 160

1150147





Status

Item Available From date	2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652031910
Item no GF	4901116006021
Item no GTIN	08698652031910
Item no VVS	186154160

Размери

Височина на елемента	265
Дължина на елемента	188
Единично тегло на артикул	0,715
Ширина на елемента	235
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900554398
Опаковка GTIN PL2	06414900231114
Опаковка GTIN PL4	06414900104357
Височина на опаковката PL1	265
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	188
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	20
Опаковка Количество PL4	120

Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0117077
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,715
Тегло на опаковката PL2	14,3
Тегло на опаковката PL4	110,8
Ширина на опаковката PL1	235
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

Measurements

Дебелина на стената_s	16
Z Измерване d	160
Z Измерване d1	160
Z Измерване d2	175,2
Z Измерване e	4,9
Z Measurement L	73
Z Measurement L1	81,2
Z Measurement LB	154,2
z1	33,1
Z2	33,1

Технически документи

Изтеглете документи

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg

+GF+