

GF HT-PP разклонение 45deg 110-50mm**1150162**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP разклонение 45deg****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP разклонение 45deg 110-50mm

1150162

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 8698652032009 |
| Item no GF | 4901211004021 |
| Item no GTIN | 08698652032009 |
| Item no VVS | 186381106 |

Размери


| | |
|---------------------------|------|
| Височина на елемента | 202 |
| Дължина на елемента | 130 |
| Единично тегло на артикул | 0,41 |
| Ширина на елемента | 190 |
| Item_UOM | бр |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414900555319 |
| Опаковка GTIN PL2 | 06414900231268 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414900104654 |
| Височина на опаковката PL1 | 202 |
| Височина на опаковката PL2 | 400 |
| Височина на опаковката PL4 | 1200 |
| Дължина на опаковката PL1 | 130 |
| Дължина на опаковката PL2 | 800 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 1 |
| Опаковка Количество PL2 | 40 |
| Опаковка Количество PL4 | 240 |
| Тип опаковка PL1 | Piece |
| Тип опаковка PL2 | Medium_Box |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,0049894 |
| Обем на опаковката PL2 | 0,192 |
| Опаковка Обем PL4 | 1,44 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,41 |
| Тегло на опаковката PL2 | 16,4 |
| Тегло на опаковката PL4 | 123,4 |
| Ширина на опаковката PL1 | 190 |
| Ширина на опаковката PL2 | 600 |
| Ширина на опаковката PL4 | 1000 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg