

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 110X10,0/175

1160606

- отопление и охлаждане
- една средна тръба PE-Xa с кислородна бариера, SDR 11
- макс. натоварване 6 bar / 95°C
- VIP + PEX пяна, HDPE корпус



Относно Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена на базата на EN 15632

- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 6 (SDR 11), Кислородна плътност на базата на EN 15632

- изолационен материал: революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична

PE-X пяна със затворена клетка

- предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение

- пренос на отоплителна и охлаждаща вода за заровени инсталации

- работна температура на отопление 80°C според EN 15632

- аварийна температура 95°C

- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 110X10,0/175

1160606

**Measurements**

Радиус на огъване M	0,9
Външен диаметър_do	175
Външен диаметър_do1	110
Дебелина на стената_s1	10

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900506335
Item no GF	35001160606
Item no GTIN	06414900506335
Item no LVI	3010176
Item no NRF	1475897
Item no RSK	2523137

Размери

Височина на елемента	175
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	5,2
Ширина на елемента	175
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900448604
Височина на опаковката PL1	2400
Дължина на опаковката PL1	2400
Опаковка Количество PL1	150
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	8,064
Тегло на опаковката PL1	782
Ширина на опаковката PL1	1400

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg