

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90X12,3/175

1160620

- топла чешмяна вода
- една средна тръба PE-Xa, SDR 7,4
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- VIP + PEX пяна, HDPE корпус



Относно Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система.

- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: Революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична

PE-X пяна със затворена клетка

- предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение

- пренос на топла чешмяна вода за заровени инсталации.
- работна температура 70°C според EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90X12,3/175

1160620

**Measurements**

Радиус на огъване M	1,4
Външен диаметър_do	175
Външен диаметър_do1	90
Дебелина на стената_s1	12,3

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900506472
Item no GF	35001160620
Item no GTIN	06414900506472
Item no LVI	3010183
Item no NRF	1475903
Item no RSK	2523142

Размери

Височина на елемента	175
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	4,99
Ширина на елемента	175
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900226073
Височина на опаковката PL1	2400
Дължина на опаковката PL1	2400
Опаковка Количество PL1	100
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	8,064
Тегло на опаковката PL1	499
Ширина на опаковката PL1	1400

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg