

Uponor S-PRESS PLUS Адаптер M+V 16-12CU-SST

1161427

- Изработен от DR месинг (без олово) - с фиксирана пресова втулка, ограничителен пръстен, маркировка на пресоването, цветен код и безопасност при тестване - Пресоване без калибриране - Адаптер, подходящ за медни и неръждаеми стоманени тръби с пресоваща челюст тип M+V



Относно Uponor S-PRESS PLUS Адаптер M+V

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor S-PRESS PLUS Адаптер M+V 16-12CU-SST

1161427

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900331067

Item no GF 35001161427

Item no GTIN 06414900331067

Item no LVI 1720869

Item no RSK 1885665

Размери

Височина на елемента 23

Дължина на елемента 47

Единично тегло на артикул 0,037

Ширина на елемента 23

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 47

Дължина (I1) 16

Дължина (I2) 20

z1 11

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900336925

Опаковка GTIN PL3 06414900336932

Опаковка GTIN PL4 06414900336949

Височина на опаковката PL1 89

Височина на опаковката PL3 95

Височина на опаковката PL4 714

Дължина на опаковката PL1 176

Дължина на опаковката PL3 277

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	20
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	7680
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	0,775
Тегло на опаковката PL3	3,2
Тегло на опаковката PL4	332,2
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg