

GF Silenta 3A разклонение 45deg 90-50mm

1185511

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A разклонение 45deg

Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A разклонение 45deg 90-50mm

1185511

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269483

Item no GF 4704209000121

Item no GTIN 06414900269483

Item no RSK 2832001

Размери

Височина на елемента 170

Дължина на елемента 190

Единично тегло на артикул 0,251

Ширина на елемента 107

Item_UOM бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900601252

Опаковка GTIN PL2 06414900653442

Височина на опаковката PL1 170

Височина на опаковката PL2 360

Дължина на опаковката PL1 190

Дължина на опаковката PL2 390

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 8

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Medium_Box

Обем на опаковката PL1 0,0034561

Обем на опаковката PL2 0,040716

Тегло на опаковката PL1 0,251

Тегло на опаковката PL2 3,3492

Ширина на опаковката PL1	107
Ширина на опаковката PL2	290

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg