

## GF Silenta 3A разклонение 45deg 90-75mm

1185512

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



### Относно GF Silenta 3A разклонение 45deg

#### Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

#### Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

## GF Silenta 3A разклонение 45deg 90-75mm

1185512

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269490

Item no GF 4704209000221

Item no GTIN 06414900269490

Item no RSK 2832002

**Размери**

Височина на елемента 193

Дължина на елемента 223

Единично тегло на артикул 0,329

Ширина на елемента 107

Item\_UOM бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900552226

Опаковка GTIN PL2 06414900653466

Височина на опаковката PL1 193

Височина на опаковката PL2 360

Дължина на опаковката PL1 223

Дължина на опаковката PL2 590

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 14

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Medium\_Box

Обем на опаковката PL1 0,004605173

Обем на опаковката PL2 0,082836

Тегло на опаковката PL1 0,329

Тегло на опаковката PL2 5,9472

Ширина на опаковката PL1

107

Ширина на опаковката PL2

390

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)