

GF Silenta 3A разклонение 45deg 110-90mm

1185513

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A разклонение 45deg

Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A разклонение 45deg 110-90mm

1185513

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269506

Item no GF 4704211001521

Item no GTIN 06414900269506

Item no RSK 2832015

Размери

Височина на елемента 227

Дължина на елемента 253

Единично тегло на артикул 0,531

Ширина на елемента 128

Item_UOM бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900551748

Опаковка GTIN PL2 06414900653480

Височина на опаковката PL1 227

Височина на опаковката PL2 360

Дължина на опаковката PL1 253

Дължина на опаковката PL2 590

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 10

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Medium_Box

Обем на опаковката PL1 0,007351168

Обем на опаковката PL2 0,082836

Тегло на опаковката PL1 0,531

Тегло на опаковката PL2 6,6512

Ширина на опаковката PL1

128

Ширина на опаковката PL2

390

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg