

## GF Silenta 3A ексцентричен редуктор 90-50mm

1185522

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



### Относно GF Silenta 3A ексцентричен редуктор

#### Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

#### Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

## GF Silenta 3A ексцентричен редуктор 90-50mm

1185522

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269599

Item no GF 4704409000121

Item no GTIN 06414900269599

Item no RSK 2832179

**Размери**

Височина на елемента 97

Дължина на елемента 121

Единично тегло на артикул 0,131

Ширина на елемента 97

Item\_UOM бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900552660

Опаковка GTIN PL2 06414900653244

Височина на опаковката PL1 97

Височина на опаковката PL2 360

Дължина на опаковката PL1 121

Дължина на опаковката PL2 390

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 32

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Medium\_Box

Обем на опаковката PL1 0,001138489

Обем на опаковката PL2 0,040716

Тегло на опаковката PL1 0,131

Тегло на опаковката PL2 5,5332

Ширина на опаковката PL1	97
Ширина на опаковката PL2	290

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)