

## GF Silenta 3A коляно 30deg 90mm

1185526

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



### Относно GF Silenta 3A коляно 30deg

#### Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

#### Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

## GF Silenta 3A коляно 30deg 90mm

1185526

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269636

Item no GF 4704109030121

Item no GTIN 06414900269636

Item no RSK 2832127

**Размери**

Височина на елемента 125

Дължина на елемента 158

Единично тегло на артикул 0,184

Ширина на елемента 107

Item\_UOM бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900552721

Опаковка GTIN PL2 06414900653282

Височина на опаковката PL1 125

Височина на опаковката PL2 360

Дължина на опаковката PL1 158

Дължина на опаковката PL2 590

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 39

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Medium\_Box

Обем на опаковката PL1 0,00211325

Обем на опаковката PL2 0,082836

Тегло на опаковката PL1 0,184

Тегло на опаковката PL2 8,5172

Ширина на опаковката PL1

107

Ширина на опаковката PL2

390

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)