

GF Silenta 3A разклонение 45deg 90-90mm

1185530

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A разклонение 45deg

Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A разклонение 45deg 90-90mm

1185530

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269674

Item no GF 4704209030421

Item no GTIN 06414900269674

Item no RSK 2832012

Размери

Височина на елемента 215

Дължина на елемента 252

Единично тегло на артикул 0,453

Ширина на елемента 107

Item_UOM бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900552240

Опаковка GTIN PL2 06414900653329

Височина на опаковката PL1 215

Височина на опаковката PL2 360

Дължина на опаковката PL1 252

Дължина на опаковката PL2 590

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 14

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Medium_Box

Обем на опаковката PL1 0,00579726


Обем на опаковката PL2 0,082836

Тегло на опаковката PL1 0,453

Тегло на опаковката PL2 7,6832

Ширина на опаковката PL1	107
Ширина на опаковката PL2	390

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg