

Uponor Multi příměs do potěru VD 450 20l

1000084

- Plastifikátor do potěru - zlepšuje kvalitu materiálu
- Pouze pro použití s cementovými potěry
- Homogenizuje a zlepšuje plasticitu materiálu, aby se zvýšila úroveň tepelné vodivosti
- Spotřeba materiálu na potěr o tloušťce 70 mm: 0,2 l/m²
- Minimální pokrytí potěru: 30 mm při 2 kN/m² nebo 45 mm při 5 kN/m² při instalaci pomocí systémových desek Uponor pro 5 kN/m²
- Doba schnutí: 21 dnů



O produktu Uponor Multi příměs do potěru VD 450

Specifikace

- příslušenství a komponenty pro instalace systémů podlahového vytápění

Aplikace

- Systémy sálavého vytápění a chlazení

Uponor Multi příměs do potěru VD 450 20l

1000084



Technické informace

Položka (měrná jednotka)	I
Packaging Quantity PL1	20
Packaging Quantity PL4	480

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz