

Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 PR 24V

1000312

- 230V senzor rosného bodu pro TR 2/3 a TK 1 PF
- Detekce kondenzace
- Instalace v omítaných stěnách/stropech nebo ve vodících obloucích



O produktu Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 PR

Specifikace

- Systém řízení sálavého vytápění a chlazení s rychlou odezvou
- Snadná instalace a použití
- Ochrana proti kondenzaci
- Hydraulická regulace průtoku
- Připojení až 5 čidel rosného bodu pro maximální bezpečnost

Aplikace

- Regulace systémů sálavého vytápění a chlazení

Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 PR 24V

1000312



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

4021598027824

Item no GTIN

04021598027824

Dimensions

Výška jednotky položky

27

Položka Délka jednotky

120

Jednotková hmotnost položky

0,071

Šířka jednotky položky

95

Item_UOM

ks

Measurements

LENGTH_L

120

Z Měření h

27

Z Měření w

95

Packaging

Balení GTIN PL1

06414905431373

Balení GTIN PL3

06414905443635

Balení GTIN PL4

06414905455539

Výška balení PL1

30

Výška balení PL3

150

Výška balení PL4

700

Délka balení PL1

190

Délka balení PL3

250

Délka balení PL4

1200

Množství v balení PL1

1

Množství v balení PL3

10

Množství v balení PL4

800

Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000684
Objem balení PL3	0,005625
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,081
Hmotnost balení PL3	0,91
Hmotnost balení PL4	97,8
Šířka balení PL1	120
Šířka balení PL3	150
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz