

## Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 GM 24V

**1000313**

- 24 V snímač rosného bodu TR 2/3 a TK 1 PF
- Detekce kondenzace
- Pro instalaci do sádkartonových stropů/stěn nebo podhledů



### O produktu Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 GM

#### Specifikace

- Systém řízení sálavého vytápění a chlazení s rychlou odezvou
- Snadná instalace a použití
- Ochrana proti kondenzaci
- Hydraulická regulace průtoku
- Připojení až 5 čidel rosného bodu pro maximální bezpečnost

#### Aplikace

- Regulace systémů sálavého vytápění a chlazení

## Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 GM 24V

1000313



### Product code

Item no EAN 4021598027831

Item no GTIN 04021598027831

### Dimensions

Výška jednotky položky 25

Položka Délka jednotky 130

Jednotková hmotnost položky 0,071

Šířka jednotky položky 90

Item\_UOM ks

### Measurements

LENGTH\_L 130

Z Měření h 25

Z Měření w 90

### Packaging

Balení GTIN PL1 06414905431380

Balení GTIN PL3 06414905443642

Výška balení PL1 25

Výška balení PL3 300

Délka balení PL1 160

Délka balení PL3 400

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL3 25

Typ balení PL1 Plastic\_Bag

Typ balení PL3 Box

Objem balení PL1 0,000432

Objem balení PL3 0,0318

Hmotnost balení PL1 0,081

Hmotnost balení PL3 1,793

Šířka balení PL1

108

Šířka balení PL3

265

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

**Uponor, s.r.o.**

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)