

## Uponor Space konvertor rosného bodu TK 1PF 24V

### 1000314

- Převodník rosného bodu pro až 1-5 snímačů
- Funkce:
  - Vyhodnocuje informace přijaté ze snímače rosného bodu
  - Aktivace kontaktu při dosažení rosného bodu
  - Podporuje až 5 snímačů vlhkosti
  - Výstup signálem suchého kontaktu (max. zatížení 48 V~ / 60 V DC)
- Možnosti:
  - Instalace na externí DIN lištu
  - Instalace do plastové krabičky
  - Dálková komunikace pomocí externího BAS
- Shoda: CE
- Provozní napětí: 24 V / 50-60 Hz



## O produktu Uponor Space konvertor rosného bodu TK 1PF

### Specifikace

- Systém řízení sálavého vytápění a chlazení s rychlou odezvou
- Snadná instalace a použití
- Ochrana proti kondenzaci
- Hydraulická regulace průtoku
- Připojení až 5 čidel rosného bodu pro maximální bezpečnost

### Aplikace

- Regulace systémů sálavého vytápění a chlazení

## Uponor Space konvertor rosného bodu TK 1PF 24V

1000314



### Product code

Item no EAN 4021598027848

Item no GTIN 04021598027848

### Dimensions

Výška jednotky položky 60

Položka Délka jednotky 85

Jednotková hmotnost položky 0,672

Šířka jednotky položky 35

Item\_UOM ks

### Measurements

LENGTH\_L 85

Z Měření h 60

Z Měření w 35

### Packaging

Balení GTIN PL1 06414905431397

Výška balení PL1 60

Délka balení PL1 111

Množství v balení PL1 1

Typ balení PL1 Base\_Box

Objem balení PL1 0,00064602

Hmotnost balení PL1 0,772

Šířka balení PL1 97

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)