

## Uponor Aqua Pipe natural PN10 20x2,8 50m

**1001201**

- Provozní tlak 10 bar
- Kotouč



### O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10

#### Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

#### Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Uponor Aqua Pipe natural PN10 20x2,8 50m

1001201



### Product code

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

### Dimensions

Výška jednotky položky	20
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,154
Šířka jednotky položky	20
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	20
Tloušťka stěny_s	2,8

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905250646
Balení GTIN PL4	06414905250660
Výška balení PL1	100
Výška balení PL4	950
Délka balení PL1	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL4	550
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,06084
Objem balení PL4	0,912
Hmotnost balení PL1	7,777

Hmotnost balení PL4	110,7
Šířka balení PL1	780
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)