

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- Provozní tlak 10 bar
- Tyč



O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10 S

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobena z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 32x4,4 6m

1001206



Product code

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

Dimensions

Výška jednotky položky	33
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,386
Šířka jednotky položky	33
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	32
Tloušťka stěny_s	4,4

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905250721
Balení GTIN PL4	06414905250745
Výška balení PL1	33
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	6000
Délka balení PL4	6100
Množství v balení PL1	12
Množství v balení PL4	1080
Typ balení PL1	Plastic_Bag

Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,013068
Objem balení PL4	2,7755
Hmotnost balení PL1	4,44
Hmotnost balení PL4	424,6
Šířka balení PL1	66
Šířka balení PL4	650

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz