

## Uponor Minitec connection box 3x

1005272



### O produktu Uponor Minitec instalační skříň

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Minitec je možné pokládat na pevnou podlahu nebo určené izolační materiály
- Je navržen jako odolný systém pro kotvení potrubí s minimální výškou a systémovou deskou pro pokládku potrubí se správnými vzdálenostmi při pokládce
- Pro použití s potrubím Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje přímou a diagonální pokládku potrubí
- Třída reakce na oheň EN 13501-1: třída E
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Rozteč uložení potrubí: 50, 100, 150 mm
- Systémová deska: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Aplikace

- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Velmi nízká konstrukční výška
- Pro použití se vhodnými stěrkami

#### Certifikace

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec connection box 3x

1005272

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

**Product code**

Item no EAN

4021598026759

Item no GTIN

04021598026759

**Dimensions**

Výška jednotky položky

80

Položka Délka jednotky

300

Jednotková hmotnost položky

2,64

Šířka jednotky položky

220

Item\_UOM

ks

**Packaging**

Balení GTIN PL1

06414905432417

Výška balení PL1

125

Délka balení PL1

335

Množství v balení PL1

1

Typ balení PL1

Base\_Box

Objem balení PL1

0,01130625

Hmotnost balení PL1

2,69

Šířka balení PL1

270

**Technické podklady**Dokumenty ke stažení zde Zelený pruh 93/97  
140 00, Praha 4  
Česká republikaT +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz