

Uponor Siccus 14 teplosměnná lamela 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

- Hliníková teplosměnná lamela pro zvýšení výkonu suchého systému
- Vkládá se do drážek systémové desky Siccus
- Předřezaná pro snadné zkracování lamely (cca každých 40 cm)
- Spotřeba materiálu = 5,6 ks/m² (při rozteči 150 mm)



O produktu Uponor Siccus 14 teplosměnná lamela

Specifikace

- Podlahový systém panelového vytápění Siccus, skládá se z EPS desek (bez HBCD) podle EN 13163 s hliníkovými lamelami
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Třída zpomalování hoření B1 podle DIN 4102
- Typ použití podle DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Rozteč uložení potrubí: 150 mm
- Pro potrubí s průměrem 14 mm

Aplikace

- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Univerzální řešení pro renovaci starších budov
- Převážně jako suchá systémová instalace

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 teplosměnná lamela 14mm 1180x120x0,45mm

1005486



Product code

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Dimensions

Výška jednotky položky	20
Položka Délka jednotky	1180
Jednotková hmotnost položky	0,2
Šířka jednotky položky	120
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905432707
Balení GTIN PL4	06414905456277
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	984
Délka balení PL1	1220
Délka balení PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP
Množství v balení PL1	48
Množství v balení PL4	768
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,049959
Objem balení PL4	0,94464
Hmotnost balení PL1	10,75
Hmotnost balení PL4	180,136
Šířka balení PL1	390

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz