

Uponor Fluvia Y rozdvojka svěrného šroubení 2xG3/4-3/4" Euro

1005675

- Materiál mosaz
- Pro rozšíření čerpadlových skupin PUSH-12 na 2 okruhy
- U systému Minitec lze použít k rozšíření okruhu rozdělovače na 2



O produktu Uponor Fluvia Y rozdvojka svěrného šroubení

Specifikace

- Předmontováno
- Čerpadlové skupiny Fluvia Move s přívodní teplotou regulovanou řídicí jednotkou Uponor Smatrix Move
- Fluvia T lze instalovat pomocí držáků vlevo nebo vpravo na instalaci

Aplikace

- Max. primární teplota 90 °C
- Max. sekundární teplota 55 - 60°C

Uponor Fluvia Y rozdvojka svěrného šroubení 2xG3/4-3/4" Euro

1005675



Product code

Item no EAN	4021598028128
Item no GTIN	04021598028128
Item no RSK	2434386
Item no VVS	381119024

Dimensions

Výška jednotky položky	27
Položka Délka jednotky	97
Jednotková hmotnost položky	0,31
Šířka jednotky položky	64
Item_UOM	set

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900508346
Balení GTIN PL3	06414905444588
Výška balení PL1	30
Výška balení PL3	145
Délka balení PL1	100
Délka balení PL3	381
Obalový materiál (číslo) PL1	2
Obalový materiál (číslo) PL3	20
Obalový materiál (krátký) PL1	HDPE
Obalový materiál (krátký) PL3	PAP
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	50
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,00027
Objem balení PL3	0,015523845

Hmotnost balení PL1	0,317
Hmotnost balení PL3	16,55
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL3	281

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz