

Uponor Fluvia Y rozdvojka svěrného šroubení 2xG3/4-3/4" Euro

1005675

- Materiál mosaz
- Pro rozšíření čerpadlových skupin PUSH-12 na 2 okruhy
- U systému Minitec lze použít k rozšíření okruhu rozdělovače na 2



O produktu Uponor Fluvia Y rozdvojka svěrného šroubení

Specifikace

- Předmontováno
- Čerpadlové skupiny Fluvia Move s přívodní teplotou regulovanou řídicí jednotkou Uponor Smatrix Move
- Fluvia T lze instalovat pomocí držáků vlevo nebo vpravo na instalaci

Aplikace

- Max. primární teplota 90 °C
- Max. sekundární teplota 55 - 60°C

Uponor Fluvia Y rozdvojka svěrného šroubení 2xG3/4-3/4" Euro

1005675



Technické informace

Item no EAN	4021598028128
Item no GTIN	04021598028128
Item no VVS	381119024
RSK no.	2434386
Položka (měrná jednotka)	set
Množství balení 1	1
Množství balení 3	50
Packaging Material short PL1	HDPE
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900508346
Packaging GTIN PL3	06414905444588
Item Unit Height	27 mm
Item Unit Weight	0,31 mm
Item Unit Width	64 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republikaT +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz