

Uponor Ecoflex přídatná stěnová průchodka PWP 200

1007367

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové potrubí
- Část pro eliminaci obvodového napětí potrubí
- Používá se se stěnovým těsněním Uponor PWP



O produktu Uponor Ecoflex přídatná stěnová průchodka PWP

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex přídatná stěnová průchodka PWP 200

1007367

**Measurements**

Vnitřní průměr_di	200
LENGTH_L	65
Vnější průměr_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

Dimensions

Výška jednotky položky	300
Položka Délka jednotky	65
Jednotková hmotnost položky	3,44
Šířka jednotky položky	300
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905633296
Výška balení PL1	115
Délka balení PL1	305
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,0105225
Hmotnost balení PL1	3,582
Šířka balení PL1	300

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz