Technický list výrobku



GF Uponor Ecoflex epoxidová sada pro PWP 1,1 kg/3,5m2

1007373

- Nátěr pro přípravu povrchu jádrového vrtu
- Použití se stěnovou průchodkou Uponor PWP (odolná proti tlakové vodě)





O produktu GF Uponor Ecoflex epoxidová sada pro PWP

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

GF Uponor Ecoflex epoxidová sada pro PWP 1,1 kg/3,5m2

1007373



Product code

Item no EAN	4021598100947
Item no GF	35001007373
Item no GTIN	04021598100947
Item no VVS	087913891

Dimensions

Výška jednotky položky	203
Položka Délka jednotky	450
Jednotková hmotnost položky	1,431
Šířka jednotky položky	115
Item_UOM	set

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL3	06414905252480
Výška balení PL3	115
Délka balení PL3	430
Množství v balení PL3	1
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL3	0,0123625
Hmotnost balení PL3	1,445
Šířka balení PL3	250

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+