

## Uponor Aqua Pipe natural PN10 40x5,5 50m

1008963

- Provozní tlak 10 bar
- Kotouč



### O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10

#### Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

#### Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Uponor Aqua Pipe natural PN10 40x5,5 50m

1008963



### Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

### Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,602
Šířka jednotky položky	40
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Measurements

Vnější průměr_do	40
Tloušťka stěny_s	5,5

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905255740
Balení GTIN PL4	06414905255757
Výška balení PL1	250
Výška balení PL4	1850
Délka balení PL1	950
Délka balení PL4	950
Množství v balení PL1	50

Množství v balení PL4	350
Typ balení PL1	Coil
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,225625
Objem balení PL4	1,669625
Hmotnost balení PL1	30,7
Hmotnost balení PL4	225
Šířka balení PL1	950
Šířka balení PL4	950

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)