

Uponor Aqua Pipe natural PN10 50x6,9 50m

1008964

- Provozní tlak 10 bar
- Kotouč



O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 50x6,9 50m

1008964



Product code

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,939
Šířka jednotky položky	50
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Measurements

Vnější průměr_do	50
Tloušťka stěny_s	6,9

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905255764
Výška balení PL1	1250
Délka balení PL1	1250
Množství v balení PL1	50
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	0,390625
Hmotnost balení PL1	46,95

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz