

**Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G4-G3**

1009052

**O produktu Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní****Specifikace**

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

**Aplikace**

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

**Certifikace**

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G4-G3

1009052

**Measurements**

Cylindric_thread_G	4
Cylindric_thread_G1	3
LENGTH_L	58
z1	30

**Product code**

Item no EAN	7331541099011
Item no GF	35001009052
Item no GTIN	07331541099011
Item no NOBB	41946100
Item no NRF	8360739
Item no RSK	2410644
Item no VVS	087836193

**Dimensions**

Výška jednotky položky	60
Položka Délka jednotky	130
Jednotková hmotnost položky	1,537
Šířka jednotky položky	130
Item_UOM	ks

**Status**

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

**Packaging**

Balení GTIN PL1	06414905434503
Balení GTIN PL3	06414905445066
Výška balení PL1	63
Výška balení PL3	145
Délka balení PL1	133
Délka balení PL3	272

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	6
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,001114407
Objem balení PL3	0,0100572
Hmotnost balení PL1	1,552
Hmotnost balení PL3	9,63
Šířka balení PL1	133
Šířka balení PL3	255

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)