


## Uponor Vario PLUS hadicová spojka G3/4 x 1/2

1009214



### O produktu Uponor Vario PLUS hadicová spojka

#### Specifikace

- Modulární rozdělovač vyroben z polyamidu vyztuženým skelným vláknem s 1,3,4,6 okruhy
- Je zapotřebí kombinovat se základní sadou rozdělovače obj. č. 1009209
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 225 mm

#### Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1000138
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1005605

#### Certifikace

- CE

## Uponor Vario PLUS hadicová spojka G3/4 x 1/2

1009214



### Technické informace

Položka (měrná jednotka)

ks

Item no VVS

087602176

Item no LVI

2026815

Item no NRF

8362666

Délka (l)

35 mm

Délka (l1)

9 mm

Délka (l2)

23 mm

Packaging Quantity PL1

1

Packaging Quantity PL3

10

Packaging Quantity PL4

640

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz