


Uponor MLC bílé potrubí S 75x7,5 5m

1013453

- tyč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra



O produktu Uponor MLC bílé potrubí S

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - podélně svařovaný hliník - pojivo - PE-RT).
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1.
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806.

Aplikace

- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schválení místním OM.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC bílé potrubí S 75x7,5 5m

1013453



Product code

Item no EAN	4021598010277
Item no GF	35001013453
Item no GTIN	04021598010277
Item no LVI	1720110
Item no NOBB	41940012
Item no NRF	5071339
Item no RSK	1873794
Item no VVS	087306175

Dimensions

Výška jednotky položky	75
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,812
Šířka jednotky položky	75
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	75
Tloušťka stěny_s	7,5

Packaging

Balení GTIN PL2	06414905423484
Balení GTIN PL4	06414905257058
Výška balení PL2	110
Výška balení PL4	725
Délka balení PL2	5070
Délka balení PL4	5080
Množství v balení PL2	5
Množství v balení PL4	255
Typ balení PL2	Cover_Pipe

Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL2	0,061347
Objem balení PL4	4,23545
Hmotnost balení PL2	14,34
Hmotnost balení PL4	790
Šířka balení PL2	110
Šířka balení PL4	1150

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz