

Uponor Wipex hrdlo pro pevný bod G2

1018304

- Vnější a vnitřní válcový závit G" s těsnicím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex hrdlo pro pevný bod

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex hrdlo pro pevný bod G2

1018304

**Measurements**

Cylindric_thread_G	2
Cylindric_thread_G1	2
LENGTH_L	93
z1	73

Product code

Item no EAN	7331541099707
Item no GF	35001018304
Item no GTIN	07331541099707
Item no LVI	1938050
Item no NOBB	41946202
Item no NRF	8360763
Item no RSK	2410654
Item no VVS	087837050

Dimensions

Výška jednotky položky	72
Položka Délka jednotky	90
Jednotková hmotnost položky	0,779
Šířka jednotky položky	72
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905437801
Balení GTIN PL3	06414905446629
Výška balení PL1	74
Výška balení PL3	145
Délka balení PL1	92

Délka balení PL3	250
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	5
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,000503792
Objem balení PL3	0,0050025
Hmotnost balení PL1	0,784
Hmotnost balení PL3	4,026
Šířka balení PL1	74
Šířka balení PL3	138

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz