

Uponor Wipex T-kus G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

- Válcový závit G" s těsnicím kroužkem
- Max. tlak 10 bar / 95 °C nebo 16 bar / 20 °C
- DR = mosaz odolná vůči odzinkování



O produktu Uponor Wipex T-kus

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex T-kus G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

**Measurements**

Cylindric_thread_G	1 1/4
Délka (I1)	42
Délka (I2)	42
Délka (I3)	42

Product code

Item no EAN	7331541098885
Item no GF	35001018346
Item no GTIN	07331541098885
Item no LVI	1933032
Item no NOBB	41945903
Item no NRF	8360701
Item no RSK	2410623
Item no VVS	087842010

Dimensions

Výška jednotky položky	55
Položka Délka jednotky	83
Jednotková hmotnost položky	0,503
Šířka jednotky položky	78
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905260096
Balení GTIN PL3	06414905260102
Balení GTIN PL4	06414905260119
Výška balení PL1	87
Výška balení PL3	140
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	85

Délka balení PL3	248
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	10
Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0005916
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,506
Hmotnost balení PL3	5,125
Hmotnost balení PL4	523,72
Šířka balení PL1	80
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz