

Uponor Wipex T-kus G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

- Válcový závit G" s těsnicím kroužkem
- Max. tlak 10 bar / 95 °C nebo 16 bar / 20 °C
- DR = mosaz odolná vůči odzinkování



O produktu Uponor Wipex T-kus

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex T-kus G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



Technické informace

Položka (měrná jednotka)

ks

Item no VVS

087842010

Item no LVI

1933032

Item no NRF

8360701

Délka (I1)

42 mm

Délka (I2)

42 mm

Délka (I3)

42 mm

Množství balení 1

1

Množství balení 3

10

Množství balení 4

960

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz