

## Uponor Wipex T-kus G2-G2-G2

1018347

- Válcový závit G" s těsnicím kroužkem
- Max. tlak 10 bar / 95 °C nebo 16 bar / 20 °C
- DR = mosaz odolná vůči odzinkování



### O produktu Uponor Wipex T-kus

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex T-kus G2-G2-G2

1018347

**Measurements**

Cylindric_thread_G	2
Délka (I1)	55
Délka (I2)	55
Délka (I3)	55

**Product code**

Item no EAN	7331541098892
Item no GF	35001018347
Item no GTIN	07331541098892
Item no LVI	1933050
Item no NOBB	41945918
Item no NRF	8360702
Item no RSK	2410624
Item no VVS	087842012

**Dimensions**

Výška jednotky položky	115
Položka Délka jednotky	88
Jednotková hmotnost položky	1,025
Šířka jednotky položky	73
Item_UOM	ks

**Packaging**

Balení GTIN PL1	06414905260126
Balení GTIN PL3	06414905260133
Balení GTIN PL4	06414905260140
Výška balení PL1	118
Výška balení PL3	140
Výška balení PL4	750
Délka balení PL1	90

Délka balení PL3	248
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	4
Množství v balení PL4	384
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0007965
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,72
Hmotnost balení PL1	1,037
Hmotnost balení PL3	4,195
Hmotnost balení PL4	429,64
Šířka balení PL1	75
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)