

## Uponor Wipex koleno G3-G3

**1018353**

- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



### O produktu Uponor Wipex koleno

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex koleno G3-G3

1018353



## Technické informace

Položka (měrná jednotka)

ks

Item no VVS

087832014

Item no LVI

1935080

Item no NRF

8360693

Délka (I1)

75 mm

Délka (I2)

75 mm

Packaging Quantity PL1

1

Packaging Quantity PL3

2

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

## Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republikaT +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz