

Uponor Wipex koleno G3-G3

1018353

- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex koleno

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex koleno G3-G3

1018353

**Measurements**

Cylindric_thread_G	3
Délka (I1)	75
Délka (I2)	75

Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GF	35001018353
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

Dimensions

Výška jednotky položky	102
Položka Délka jednotky	120
Jednotková hmotnost položky	2,184
Šířka jednotky položky	120
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905260263
Balení GTIN PL3	06414905260270
Výška balení PL1	140
Výška balení PL3	140
Délka balení PL1	248
Délka balení PL3	248
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	2

Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,00479136
Objem balení PL3	0,00479136
Hmotnost balení PL1	4,463
Hmotnost balení PL3	4,558
Šířka balení PL1	138
Šířka balení PL3	138

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz