

## Uponor Wipex příruba F50/4-125/G2

1018362

- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



### O produktu Uponor Wipex příruba

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex příruba F50/4-125/G2

1018362



## Technické informace

Item no EAN	7331541099325
Item no GTIN	07331541099325
Item no VVS	087844050
RSK no.	2410648
Item no NRF	8360754
Item no LVI	1938150
Položka (měrná jednotka)	ks
Z-rozměr k	125 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 3	4
Množství balení 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905437924
Packaging GTIN PL3	06414905446742
Packaging GTIN PL4	06414905490721
Item Unit Height	22 mm
Item Unit Weight	3,028 kg
Item Unit Width	165 mm

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

## Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republikaT +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz