

Uponor Wipex příruba F65/8-145/2 1/2

1018363

- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex příruba

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex příruba F65/8-145/2 1/2

1018363



Technické informace

Item no EAN	7331541099332
Item no GTIN	07331541099332
Item no VVS	087844065
RSK no.	2410649
Item no NRF	8360755
Položka (měrná jednotka)	ks
Z-rozměr k	145 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905437931
Packaging GTIN PL3	06414905446759
Item Unit Height	26 mm
Item Unit Weight	3,713 kg
Item Unit Width	185 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz