

Uponor Wipex příruba F80/8-160/G3

1018364

- Vnitřní válcový závit G" s těsnicím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex příruba

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex příruba F80/8-160/G3

1018364



Measurements

Cylindric_thread_G	3
Vnější průměr_do	200
Z Měření k	160

Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

Dimensions

Výška jednotky položky	28
Položka Délka jednotky	200
Jednotková hmotnost položky	4,183
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905437948
Balení GTIN PL3	06414905446766
Výška balení PL1	30
Výška balení PL3	155
Délka balení PL1	202
Délka balení PL3	255

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	3
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,00122412
Objem balení PL3	0,01067175
Hmotnost balení PL1	4,198
Hmotnost balení PL3	12,746
Šířka balení PL1	202
Šířka balení PL3	270

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz